

Opis urządzenia	Numer katalogowy		KGO PLN
	Poprzedni model	Aktualny model	
ELEKTRONARZĘDZIA AKUMULATOROWE			
System 36 V			
36,0V wiert.-wkręt. udar., 2 akum. Li-Ion 2.2 Ah, 13mm, 3 biegi, max.mom.obr. 42Nm, 1-godz. ładow., kufer (od stycznia 2008)	DC900KL	DC901KL	0,27
36,0V zakrętarka, 2 akum. Li-Ion 2.2 Ah, max.mom.obrot. 440Nm, końcówka 1/2", 1-godz. ładow., kufer		DC800KL	0,31
36,0V młot SDS, 2 akum. 2.2 Ah, 3-funkcje pracy, udar 2,5J, 1-godz.ładow., system AVC, kufer		DC234KL	0,35
36,0V pilarka szablowa, 710W, 2 akum. 2.2Ah, 3000 suw/min, 1-godz.ładow., kufer		DC305KL	0,33
36,0V wyrzynarka, 550W, 2700 suw/min, 2 akum. Li-Ion 2.2 Ah, 1-godz.ładow., kufer		DC308KL	0,65
36,0V pilarka tarczowa, 2 akum. Li-Ion 2.2 Ah, 184mm, 4000 obr/min, 1-godz.ładow., kufer		DC300KL	0,38
36,0V szlifierka kąтова 125mm, 2 akum. Li-Ion 2.2 Ah, 1-godz.ładow., kufer		DC415KL	0,28
System 28 V			
28,0V, wiert.-wkręt. 13mm, 2 akum. Li-Ion 2.2Ah, 3 biegi, 0-400/0-1200/0-1600 obr/min, max.mom.obr.42Nm, 650W, 1-godz. ładow., 1-godz. ładow., kufer (od stycznia 2008)		DC910KL	0,25
28,0V, młotowiertarka, 2 akum. 2.2 Ah Li-Ion, 0-1150 obr/min, 0-4300 ud/min, 3-funkcje pracy, 1-godz. ładow., obracana rękojeść boczna, kufer		DC228KL	0,33
28,0V, zagłębiarka, 2.2 Ah Li-Ion, 700W, głęb. cięcia , 3500 obr/min., śr.pily 165mm, kufer (od stycznia 2008)		DC351KL	0,41
28,0V zakrętarka udar., 2 akum. 2.2 Ah Li-Ion, 350W, 2400 obr/min., 3000 ud./min, końcówka 1/2", kufer (od stycznia 2008)		DC810KL	0,21
28,0V, szlifierka kąтова 125mm, 1-ręczna, 630W, 6500 obr/min, 2 akum. 2.2Ah Li-Ion, ost.ochronna, kufer (od stycznia 2008)		DC413KL	0,28
System 24 V			
24,0V młot SDS-plus, 2 akum. 2.0Ah, 2 funkcje, udar 2,1J, ładow., system AVC, kufer	DW004K2	DC222KA	0,30
24,0V młot SDS-plus, 2 akum. 2.0Ah, 3 funkcje, udar 2,1J, ładow., system AVC, kufer	DW004K2C	DC223KA	0,30
24,0V młot SDS-plus, 2 akum. 2.0Ah, 3 funkcje (podkuwanie), udar 2,1J, ładow., system AVC, kufer	DW005K2C	DC224KA	0,32
24,0V wiertarka udar., 1 akum. NiCd 2.0Ah, 13mm, max.mom.obr. 65 Nm, 450 obr/min, kufer		DW006K	0,28
24,0V pilarka tarczowa, 1 akum. 2.0Ah, 165mm, głęb. 55 mm, 4000 obr/min, kufer		DW007K	0,45
24,0V pilarka szablowa, 1 akum. 2.0Ah, 2400/2900 suw/min, kufer		DW008K	0,29
24,0V pilarka panelowa, 216x30,4000 obr/min,od pionu -2°/48°, poziom.60°/50°; bez akum.		DW017N	1,64
System 18 V			
18,0V wiert.-wkręt., 2 akum. NiCd 2.0Ah, 13mm, 1700 obr/min, max.mom. obrot. 44Nm, 1-godz.ładow., kufer (od stycznia 2008)	DC759KA	DC721KA	0,19
18,0V wiert.-wkręt., 2 akum. NiMH 2.6 Ah, 13mm, 0-1700 obr/min, max.mom. obrot. 44Nm, kufer (od stycznia 2008)	DC759KB	DC721KB	0,19
18,0V wiert.-wkręt., 2 akum. NiCd 2.0Ah, 3mm, 1700 obr/min, max.mom.obrot. 44Nm, 1-godz. ładow., kufer (od stycznia 2008)		DC725KA	0,20
18,0V wiert.-wkręt., 2 akum. NiMH 2.6Ah, 13mm, 1700 obr/min, max.mom.obrot. 44Nm, 1-godz. ładow., kufer (od stycznia 2008)		DC725KB	0,20
18,0V wiert.-wkręt., 2 akum. NiCd 2.0Ah, 10mm, 2 biegi, max.mom.obr.40Nm, 1700 obr/min, 1-godz. ładow., kufer (od stycznia 2008)	DC729KA	DC720KA	0,16
18,0V wiert.-wkręt., 2 akum. NiCd 2.0Ah, 13mm, 1400 obr/min, max.mom. obrot. 44Nm, kufer		DC759KA	0,16
18,0V wiert.-wkręt., 2 akum. NiMH 2.6 Ah, 13mm, 0-1400 obr/min, max.mom. obrot. 44Nm, kufer		DC759KB	0,16
18,0V wiert.-wkręt. XRP NANO, 2 akum. Li-Ion 2.0Ah, 13mm, 3 biegi, 0-1800 obr/min, 0-30600 ud/min, max.mom.obr. 38Nm, 30-min.ładow., kufer (od kwietnia 2008)		DC927KL	0,20
18,0V wiert.-wkręt. NANO, 2 akum. Li-Ion 2.2Ah, 13mm, 2biegi, 0-1700 obr/min, max.mom.obr. 41Nm, 40-min.ładow., kufer (od kwietnia 2008)		DC722KL	0,17
18,0V wiert.-wkręt. NANO z udarem, 2 akum. Li-Ion 2.0Ah, 13mm, 2biegi, 0-1700 obr/min, 0-29000 ud/min, max.mom.obr. 41Nm, 40-min.ładow., kufer (od kwietnia 2008)		DC727KL	0,14
18,0V wiert.-wkręt., 2 akum. NiMH 2.6Ah, 13mm, 2000 obr/min, 30-min ładow., kufer		DC920KB	0,21
18,0V wiert.-wkręt. 13mm, XRP, 2 akum. NiMH 2.6Ah, 3 biegi, 0-450/0-1500/0-2000 obr/min, 0-7650/0-25500/0-34000 ud/min, max.mom.obr.56 Nm, 470W, 30-min. ładow., kufer	DC988KA	DC925KB	0,22
18,0V wiert.-wkręt. 13mm, XRP, 2 akum. NiCd 2.4Ah, 3 biegi, 0-450/0-1450/0-2000 obr/min, bez udaru, max. mom. obr. 51Nm, 400W, 1-godz. ładow. Kufer		DC987KA	0,19
18,0V wiert.-wkręt. XRP NANO, 2 akum. Li-Ion 2.0 Ah, 13mm, 3biegi, 0-2000 obr/min, max.mom.obr.52Nm, 40-min.ładow., kufer (od kwietnia 2008)		DC987KL	0,20
18,0V wiert.-wkręt. XRP NANO, 2 akum. Li-Ion 2.0 Ah, 13mm, 3biegi, 0-2000 obr/min, 0-34000 ud/min, max.mom.obr. 5Nm, 40-min.ładow., kufer (od kwietnia 2008)		DC988KL	0,19
18,0V zakrętarka udar., 2 akum. NiMH 2.6 Ah, 1/2", 0-2400 obr/min, 0-2700 ud./min, śruba M16, 30-min.ładow., kufer (od stycznia 2008)	DW057K2H	DC820KB	0,18
18,0V zakrętarka udar., 2 akum. Li-Ion 2.0Ah, 1/2", 0-2400 obr/min, 0-2700 ud/min, śruba M16, 40-min.ładow., kufer (od kwietnia 2008)		DC822KL	0,18
18,0V zakrętarka udar., 2 akum. NiMH 2.6Ah, 1/4", 0-2400 obr/min, 0-2700 ud./min, śruba M12, 30-min. ładow., kufer (od stycznia 2008)	DW056K2H	DC825KB	0,44
18,0V wkrętarka udar., NANO, 2 akum. Li-Ion 2.0Ah, 1/4", 0-2400 obr/min, 0-2700 ud/min, max.mom.obr.150Nm, 40-min.ładow., kufer (od kwietnia 2008)		DC827KL	0,15
18,0V szlifierka kąтова 2 akum. NiCd 2.0 Ah, 115 mm, 7000 obr/min, 1-godz. ładow., kufer		DC410KA	0,21
18,0V szlifierka kąтова, 2 akum. NiMH 2.6 Ah, 115mm, 7000 obr/min, 1-godz. ładow., kufer		DC410KB	0,21
18,0V szlifierka kąтова, 2 akum. NiCd 2.4 Ah, 125 mm, 6500 obr/min, 1-godz. ładow., kufer	DC410KA	DC411KA	0,21
18,0V szlifierka kąтова, 2 akum. Li-Ion 2.0 Ah, 125mm, 6500 obr/min, 40-min.ładow., kufer		DC411KL	0,21
18,0V pilarka tarczowa, 2 akum. NiMH 2.6Ah, śr.pily 165mm, 3700obr/min, głęb.cięcia 55mm, 1-godz. ładow., kufer		DC390KB	0,31
18,0V pilarka tarczowa do metalu, 2 akum. NiCd 2.0Ah, 173x20mm, 40 zęb., kufer		DW934K2	0,33

NARZĘDZIA

DEWALT[®]

Profesjonalne elektronarzędzia i oprzyrządowanie

18,0V pilarka tarczowa do metalu, 2 akum. NiMH 2.6Ah, 61mm, śr.pily 173mm, 3100 obr/min, 1-godz. ładow., kufer		DW934K2H		0,29
18,0V pilarka XRP™, 2 akum. NiMH 2.6Ah, 1-godz. ładow., kufer (od kwietnia 2007)		DC380KB		0,23
18,0V pilarka XRP™, 2 akum. NiCd 2.4Ah, 1-godz. ładow., kufer		DC390KA		0,31
18,0V gwoździarka, 2 akum. NiCd 2.4Ah, 800 gw. z 1 naładow.; 3 gw. na sek.; gwoździe 20°		DC618KA		0,30
18,0V gwoździarka, śr.gwoździa 1,6mm, 2 akum. NiMH 2.6Ah, reflektory z diod LED, 30-min.ładow., kufer		DC618KB		0,30
18,0V młot SDS-plus, 2 akum. 2.0Ah, 2 funkcje, udar 2,1J, ładow., system AVC, kufer (DW999K2)		DC212KA		0,22
18,0V młot XRP SDS-Plus, 2 akum. NiMH 2.6Ah, 3 funkcje, udar 2,1J, 1-godz.ładow., kufer		DC213KB		0,27
18,0V wyrzynarka, 2 akum. NiMH 2.6Ah, 400W, 0-3000 suw/min, dł.skoku 26mm, max.głęb.135mm, 1-godz. ładow., kufer		DC330KB		0,25
18,0V klucz udarowy, 2 akum. NiCd 2.4 Ah, 1/2", 1650obr/min, 2600 ud/min, wysoki mom.obrot. 418Nm, 1-godz. ładow.		DW059K2		0,25
18,0V klucz udarowy, akum. NiMH 2.6 Ah, 1/2", 1650obr/min, 2600 ud/min, wysoki mom. obrot. 418Nm, 1-godz. ładow.		DW059K2H		0,24
18,0V pistolet uszczelniający, akum. NiMH 2.6 Ah, poj.310-600ml, siła parcia 2700N, 1- godz. ładow.		DC547K		0,23
18,0V zagłębiarka, 2 akum. 2.6Ah, śr.pily 165mm, 3200 obr/min, max.głęb.cięcia 59mm, tarcza 24-zębny, 1godz.ładow., kufer (od kwietnia 2008)		DC352KB		0,41
18,0V młotowiertarka XRP, uchwyt SDS-Plus, 2 akum. Li-Ion 2.0Ah, 0-1100 obr/min, 0-4200 ud/min, wiercenie 30x13x20mm, 40-min.ładow., kufer (od kwietnia 2008)		DC213KL		0,27
Narzędzia akumulatorowe 18 V "bez akumulatora i ładowarki"				
18,0V pilarka tarczowa, akum. 2.4/3.0Ah, 390W, 3700obr/min, śr.pily 165mm, głębc.cięcia 50mm		DC390N		0,29
18,0V pilarka tarczowa 136mm		DW936		0,22
18,0V młot SDS-plus, 2 funkcje, udar 2,1J, system AVC		DC212N		0,22
18,0V wiertarka kątowna, 10mm, 2 biegi, max. mom. obr. 51Nm		DW960		0,12
18,0V wkrętak akum. do płyt gips.-karton.		DC520N		0,11
18,0V klucz udarowy, akum. 2.0, 2.4, 3.0Ah, 1/2", 2400obr/min, max.mom. obrot. 180Nm		DW057N		0,10
18,0V zakrętarka udarowa, 1/4", 2400obr/min, 3000ud/min, max.wielk.śruby M12		DW056N		0,10
18,0V ręczny odkurzacz, poj. zbiornika 1,9 l		DC515N		0,15
18,0V pistolet uszczelniający, poj.310-600ml, siła parcia 2700N		DC547		0,20
18,0V szlifierka kątowna, akum. 2.0 / 3.0 Ah, 125mm, 6500 obr/min, beznarz.ustawiana osłona		DC411N		0,16
System 14.4 V				
14,4V wiert.-wkręt., 2 akum. NiCd 2.0Ah, 13mm, 1450 obr/min., max.mom.obrot. 40Nm, 1-godz. ładow., kufer (od stycznia 2008)	DC757KA	DC731KA		0,17
14,4V wiert.-wkręt., 2 akum. NiMH 2.6Ah, 13mm, 1450 obr/min, max.mom.obrot. 40Nm, 1-godz. ładow., kufer (od stycznia 2008)		DC731KB		0,17
14,4V wiert.-wkręt. NANO, 2 akum. Li-Ion 2.0Ah, 13mm, 2biegi 0-1450 obr/min, max.mom.obr. 37Nm, 40-min.ładow., kufer (od kwietnia 2008)		DC732KL		0,23
14,4V wiert.-wkręt., 2 akum. NiCd 2.0Ah, 13mm, 2biegi, max.mom.obrot. 40Nm, 1450 obr/min, 1-godz. ładow., kufer (od stycznia 2008)		DC735KA		0,18
14,4V wiert.-wkręt., 2 akum. NiMH 2.6Ah, 13mm, 2biegi, max.mom.obrot.40Nm, 1450 obr/min, 1-godz. ładow., kufer (od stycznia 2008)		DC735KB		0,18
14,4V wiert.-wkręt. NANO z udarem, 2 akum. Li-Ion 2.0Ah, 13mm, 2biegi 0-1450 obr/min, 0-2500 ud/min, max.mom.obr. 37Nm, 40-min.ładow., kufer (od kwietnia 2008)		DC737KL		0,23
14,4V wiert.-wkręt. 13mm, XRP, 2 akum. NiMH 2.6Ah, 3 biegi, 0-450 / 0-1450 / 0-1800 obr/min, 0-7650/0-24650/0-30600 ud/min, max.mom.obr. 50Nm, 30-min.ładow., kufer	DC984KA	DC935KB		0,22
14,4V wiert.-wkręt. XRP NANO, 2 akum. Li-Ion 2.0Ah, 3biegi, 0-1800 obr/min, 0-30600 ud/min, max.mom.obr. 47Nm, 40-min.ładow., kufer (od kwietnia 2008)		DC984KL		0,23
14,4V wiertarka kątowna, 10mm, 2 biegi, max.mom.obr. 24Nm, 1 akum. Ni-Cd 2.0Ah, 1-godz. ładowarka, kufer		DW966K		0,15
14,4V wkrętak, 10mm, 2 akum. Ni-Cd 1.3Ah, 2 biegi, max.mom.obr. 21Nm, 1400 obr/min, 1-godz. ładow., kufer		DC728KA		0,14
14,4V wkrętak, 10mm, 2 akum. NiCd 1.3Ah, 2 biegi, max.mom.obr. 35Nm, 1450 obr/min, 1-godz. ładow., kufer (od stycznia 2008)	DC728KA	DC730KA		0,15
14,4V zakrętarka udar., 2 akum. NiMH 2.6Ah, 1/2", 2400obr./min, 2700ud./min, max.wielk.śruby M16, 30-min. ładow., kufer (od stycznia 2008)	DW055K2H	DC830KB		0,16
14,4V zakrętarka udar., 2 akum. Li-Ion 2.0Ah, 1/2", 0-2400 obr/min, 0-2700 ud/min, max.wielk.śruby M16, 40-min.ładow., kufer		DC832KL		0,16
14,4V zakrętarka udar., 2 akum. NiMH 2.6Ah, 1/4", 2400obr./min, 2700ud./min, max.wielk.śruby M12, 30-min. ładow., kufer (od stycznia 2008)	DW054K2	DC835KB		0,14
14,4V zakrętarka udar., 2 akum. Li-Ion 2.0Ah, 1/4", 0-2400 obr/min, 0-2700 ud/min, max.wielk.śruby M12, 40-min.ładow., kufer		DC837KL		0,15
14,4V nożyce do blachy; 1 akum. 2.0Ah, 0-2300suw/min, max.grub.1,2 mm, 4,4 m/min., 1-godz. ładow., kufer		DW941K		0,18
System 12 V				
12,0V wiert.-wkręt. 10mm, 2 akum. NiCd 2.0 Ah, 2 biegi, 0-350/0-1200 obr/min, max.mom.obr. 20Nm, 1-godz. ładow., kufer	DW907KA	DC740K2		0,13
12,0V wiert.-wkręt. 2 akum. 2.0Ah, 13mm, 2 biegi, max.mom.obr. 35Nm, 1450 obr/min, 1-godz. ładow., kufer (od stycznia 2008)	DC756KA	DC743KA		0,16
12,0V wiert.-wkręt., 2 akum. NiMH 2.6Ah, 13mm, 2 biegi, max.mom.obr. 35Nm, 1450 obr/min, 1-godz. ładow., kufer (od stycznia 2008)		DC743KB		0,16
12,0V wiert.-wkręt., 2 akum. NiCd 2.0Ah, 13mm, 2 biegi, max.mom.obrot. 35Nm, 1450 obr/min, 25000 ud/min, 1-godz. ładow., kufer (od stycznia 2008)		DC745KA		0,17
12,0V wiert.-wkręt. 13mm, 2 akum. NiMH 2.6Ah, 2 biegi, max.mom.obrot. 35Nm, 1450 obr/min, 25000 ud/min, 1-godz. ładow., kufer (od stycznia 2008)		DC745KB		0,17
12,0V wiert.-wkręt. XRP, 13mm, bez udaru, 3 biegi, max.mom.obr. 48Nm, akum. 2.6Ah, kufer	DC980KA	DC940KB		0,20
12,0V wiert.-wkręt. XRP, 13mm, 3 biegi, max.mom.obr. 48Nm, 2 akum. 2.6Ah, 30-min. ładow., kufer	DC981KA	DC945KB		0,21

NARZĘDZIA

DEWALT[®]

Profesjonalne elektronarzędzia i oprzyrządowanie

12,0V wiertarka kątowa, 1 akum. Ni-Cd 2.0Ah, 10mm, 2 biegi, max.mom.obr. 20Nm, 1-godz. ładow., kufer		DW965K		0,15
12,0V wkrętak, 2 akum. Ni-Cd 1.3Ah, 10mm, 2 biegi, max.mom.obr. 21Nm, 1400 obr/min, 1-godz. ładow., kufer		DC727KA		0,14
12,0V wkrętak, 2 akum Ni-Cd 1.3Ah, 10mm, 2 biegi, max. mom. obr. 20Nm, 1-godz. ładow., kufer	DW907K2	DC740KA		0,12
12,0V wkrętak, 2 akum. Ni-Cd 1.3Ah, 10mm, 2 biegi, max.mom.obr. 32Nm, 1450 obr/min, 1-godz. ładow., kufer (od stycznia 2008)	DC727KA	DC742KA		0,14
12,0V wkrętak do płyt gipsowo-kartonowych, 2 akum. Ni-Cd 2.0Ah, 2 biegi, 1-godz. ładow., kufer		DW979K2		0,15
12,0V zakrętarka udar., akum. NiCd 2.4Ah, 1/4", 200W, max.mom.obr. 115Nm, śr.śrubyM12, 2400obr/min, 3000ud/min, 1-godz. ładow., kufer		DW052K2		0,13
12,0V zakrętarka udar., 2 akum. NiMH 2.6Ah, 1/4", 200W, max.mom.obr. 115Nm, śr.śrubyM12, 2400obr/min, 3000ud/min, 1-godz. ładow., kufer		DW052K2H		0,13
12,0V, zakrętarka udar. 2 akum. NiMH 2.6 Ah, 1/2", 220W, 0-2400obr/min, 0-2700ud/min, max.mom.obr. 160Nm, śruba M16, 30-min.ładow., kufer (od stycznia 2008)	DW053K2H /DW053K2	DC840KB		0,14
12,0V zakrętarka udar., 2 akum. NiMH 2.6Ah, 1/4", 220W, max.mom.obr.130Nm, śr.śrubyM12, 2400obr/min, 2700ud/min, 30-min. ładow., kufer (od stycznia 2008)	DW052K2H /DW052K2	DC845KB		0,14
12,0V pistolet uszczelniający, 1 akum. NiMH 2.6Ah, pojem.300ml, siła parcia 2713N, szybk.parcia 25-400mm/min, 1-godz. ładow.		DC540K		0,22
12,0V pistolet uszczelniający, 1 akum. NiMH 2.6Ah, pojem.310-600ml, siła parcia 2713N, szybk.parcia 25-400mm/min, 1-godz. ładow., zestaw zamienny		DC542K		0,23
12,0V - 18,0V odkurzacz akumulatorowo-sięciowy na sucho i na mokro (wszystkie akumulatory DW)		DC500		0,37
System 9,6 V				
9,6V wkrętak, 2 akum. 1.25Ah, 10mm, 2 biegi, max. mom. obr. 19Nm, kufer	DW926K2	DC750KA		0,16
9,6V wiertarka kątowa, 1 akum. 2.0Ah, 10mm, 2 biegi, max. mom. obr. 17Nm, kufer		DW955K		0,15
System 7,2 V				
7,2V wkrętak przegubowy, sześciok. 6,35 mm, akum. NiCd 1.3Ah, 15-nast., max. mom.obr., 9Nm		DW920K		0,10
7,2V wkrętak przegubowy, sześciok. 6,35 mm, akum. NiMH 1.3-2.0Ah, 15-nast., max.mom.obr. 9Nm		DW920KH		0,26
7,2V-18,0V radio sieciowe / akumulatorowe + odtwarzacz CD, ładow. (bez akumulatora i baterii)		DC011		0,53
7,2V-18,0V radio zasilane z sieci 230V lub z akumulatorów, bez ładowarki		DC010		0,41
System 3,6 V				
3,6V wkrętak, 2 akum. NiCd 1.2 Ah, 200/600 obr/min, 1-godz.ładow., kufer		DC600KA		0,09
3,6V wkrętak, akum. NiCd 1.2 Ah, 200/600 obr/min, 1-godz.ładow.		DC600		0,08
Lampy i żarówki				
36,0V lampka do trudniejszych warunków na elastycznym przyłączy, żarówka xenonowa, czas pracy 8-godz.		DC509		0,04
18,0V lampka fluorescencyjna (bez akumulator i ładowarki), czas pracy 3,5-godz.		DC527N		0,04
12,0V-14,4V lampka fluorescencyjna (bez akumulatora i ładowarki)		DC528N		0,04
18,0V latarka uniwersalna (bez akumulatorów)		DW919		0,05
18,0V latarka (bez akumulatorów)		DW908		0,02
14,4V latarka uniwersalna (bez akumulatorów)		DW918		0,04
14,4V latarka (bez akumulatorów)		DW906		0,02
12,0V latarka (bez akumulatorów)		DW904		0,01
12,0V latarka uniwersalna (bez akumulatorów)		DW915		0,04
9,6V latarka (bez akumulatorów)		DW902		0,01
7,2V-18,0V NiMH/NiCd, akumulatorowa / sieciowa fluorescencyjna lampka i ładowarka (bez akumulatorów) (od stycznia 2008)		DC021		0,36
7,2V-18,0V akumulatorowa / sieciowa fluorescencyjna lampka i ładowarka; 2wejścia na akumulatory (bez akumulatorów) (od stycznia 2008)		DC022		0,25
28,0V lampka na przyłączy elastycznym, żarówka typu Ksenon (bez akumulatora i ładowarki) (od stycznia 2008)		DC519		0,06
Zestawy Combo				
DC925 + DC390 + DC380 + DC330 + DW919 + DE9503 + DE9130	DC5KITA	DC5PAKB		0,94
DC925 + DC390 + DC380 + DW919 + DE9503 + DE9130	DC4KITA	DC4PAKB	↗	0,73
DC925 + DC380 + DE9503 + DE9130	DC988CA	DC925CB		0,44
DC925 + DC330 + DE9503 + DE9130	DC988JA	DC925JB		0,44
DC925 + DC390 + DE9503 + DE9130	DC988SA	DC925SB		0,44
DC935 + DW935 + DE9502 + DE9130		DC935SB		0,22
DC945 + DW904 + DE9501 + DE9130	DC981FA	DC945FB		0,24
DC981 + DW965		DC981DA		0,43
DC988 + DW999		DC2PAKA		0,88
DW005 + DW007 + DW008		DW3PAK2		1,72
DW004 + DW008		DW004KR2		0,43
DW007 + DW006		DW006KS2		0,49
LASERY BUDOWLANE				
Laser budowlany rotacyjny, zasilany z dowolnych akumulat. DeWALT		DW073K		0,29
Lata wysuwana do 2,4 m, aluminiowa, posiada "oczko" poziomujące, do stosowania z detektorem DE0772		DE0737		-
Podstawa uchylna 0°-90°, do stosowania z laserem DW077		DE0738		-
Laser do układania glazury, wskaźnik laserowy i wyznaczanie pionu				
Laser do układania płytek, dokładność +/- 0,4 mm/m, tarcza celownicza, kufer, 2 baterie alkaliczne		DW060K		0,10
Poziomnica laserowa, ręczne ustawianie, dokładność +/- 0,3 mm/m, 3 promienie		DW099P		0,05
Laser do wyznaczania pionu, zasilany z uniwersalnych baterii alkalicznych, dokładność +/- 0,2 mm		DW082K		0,03
Wskaźnik laserowy, laser liniowy i obrotowy				
Wskaźnik laserowy, 4 promienie, dokładność +/- 0,2 mm/m, do użytku wewnątrz		DW084K		0,12
Laser liniowy do wyznaczania pionu i poziomu, zakres samoustalania 4°, 2 promienie, dokładność +/- 0,3 mm/m		DW087K		0,03
Laser budowlany z poziom. ręcznym, zasilany z uniwersalnych baterii alkalicznych		DW071KI		0,23

Niwelator samopoziomujący, 26-krotne powiększenie, magnetyczne tłumienie drgań, zasięg 100 m		DW096PK		0,53
Lasery obrotowe samopoziomujące				
Do wyznaczania poziomu, dokładność +/- 0,2 mm/m, samopoziomowanie +/- 5°, cyfrowy detektor, akcesoria, kufer	DW071KI	DW074K		0,18
Zestaw laserowy: laser DW075 dokładność +/- 0,2 mm/m, samopoziomowanie +/- 5°, cyfrowy detektor, zaczep do mocowania na ścianie, tarcza, okulary, trójnóg, łąta, kufer		DW075PK		0,18
Poziomy, zewnętrzny, dokładność +/- 0,1 mm/m, samopoziomowanie +/- 5°, akum. 9,6-18,0V NiCd/NiMH, 2,0Ah, 1-godz. ładow., cyfrowy detektor, kufer		DW076K		0,25
Poziomy, zasilany akum. 9,6 - 18,0 V, dokładność +/- 0,1 mm/m, samopoziomowanie +/- 5°, cyfrowy detektor, trójnóg, łąta	DW076K	DW076PK		0,25
Do pionu i poziomu, akum. 18,0 V, 1-godz. ładow., dokładność +/- 0,1 mm/m, zdalne sterowanie, tarcza celownicza, okulary ochronne, kufer		DW077K		0,39
Do pionu i poziomu, akum. 18,0 V (pasuje do narzędzi 18,0 V DeWALT), dokładność +/- 0,1 mm/m, zdalne sterowanie, tarcza celownicza, okulary ochronne, kufer		DW077KN		0,39
Do pionu i poziomu, dokładność +/- 1,0 mm/m, samopoziomowanie +/- 5°, 0, 10, 80, 280, 800 obr./min, akum. 2,6NiMH, 1-godz. ładow., zdalne sterowanie, tarcza celownicza, okulary ochronne, kufer		DW077KH		0,39
Zestaw laserowy: laser obrotowy DW077, akumulator 18V, 1-godz. ładowarka, cyfrowy detektor, trójnóg, łąta, tarcza celownicza, okulary ochronne, kufer		DW077PK		1,30
Zestaw laserowy: obrotowy, samopoziomujący laser DW078KH do poziomu, dokł. poziomowania +/- 0,1 mm/m, zakres samopoziomowania +/- 5°, akum. 9,6 - 18 V NiCd/NiMH, 1-godz. ładow., cyfrowy detektor, trójnóg, łąta, zdalne sterowanie, kufer	DW076PK/H	DW078PKH		0,38
Do pionu i poziomu, dokładność +/- 0,1 mm/m, samopoziomowanie +/- 5°, 1-godz. ładow., akum. 9,6 - 18 V NiCd/NiMH, 0, 10, 50, 200, 600 obr./min, cyfrowy detektor, zdalne sterowanie, tarcza celownicza, okulary ochronne, kufer	DW077KH	DW079KH		0,23
Zestaw laserowy: obrotowy, samopoziomujący laser do pionu i poziomu DW079KH, cyfrowy detektor, łąta, trójnóg, podstawa uchylna, zdalne sterowanie, tarcza celownicza, okulary ochronne, kufer	DW077PK/H	DW079PKH		0,23
WKRETKI				
Wkrętaki do płyt gipsowo-kartonowych				
540W, 4000 obr./min, do płyt gipsowo-kartonowych		DW274		0,03
540W, 4000 obr./min, do płyt gipsowo-kartonowych, kufer		DW274K		0,15
540W, 4000 obr./min, do płyt gipsowo-kartonowych, ciche sprzęgło, kufer		DW274KN		0,15
540W, 0-5300 obr./min, uchwyt i końcówka Ph2, zapinka do pasa, mocna walizka		DW275K		0,16
540W, 0-5300 obr./min, uchwyt i końcówka Ph2, zapinka do pasa, mocna walizka, ciche sprzęgło		DW275KN		0,16
Wkrętaki ze sprzęgłem typu "VERSA"				
540W, 2500 obr./min, 1/4", sprzęgło VERSA-CLUTCH, kufer		DW268K		0,17
540W, niskobrotowa, 0-1000 obr./min, sprzęgło VERSA, kufer		DW269K		0,18
Wkrętaki do śrub samonaprowadzających				
540W, 2500 obr./min, 1/4", kufer		DW263K		0,16
540W, 0-2000 obr./min, max. mom. obr. 18Nm		DW264K		0,16
Zakrećki udarowe				
370W, 1/2", 2200 obr./min, 2700 ud/min, max. mom. obr. 440Nm, śruba M20		DW292		0,33
370W, 3/4", 2200 obr./min, 2700 ud/min, max. mom. obr. 440Nm, śruba M20		DW294		0,32
WIERTARKI				
Wiertarki bez udaru				
350W, 10mm, kątowna, 0-1200 obr./min, 3/8"x24U.N.F., uchwyt na klucz	DW160	D21160		0,17
550W, 10mm, kompaktowa, 0-2500 obr./min, max. mom. obr. 12,5Nm, 1/2"x20U.N.F.		D21002		0,16
675W, 10mm, elektr. 0-4000 obr./min, P/L, max. mom. obr. 8,2Nm, uchw. szybkozaciskowy		DW217		0,15
701W, 10mm, 1 bieg, 0-1200 obr./min, max. mom. obr. 27,1Nm, 1/2"x20U.N.F., uchw. szybkozaciskowy		DW226		0,17
701W, 13mm, 900 obr./min, max. mom. obr. 35,8Nm, 1/2"x20U.N.F., 1 bieg		DW236		0,18
701W, 13mm, 1 bieg, 0-850 obr./min, max. mom. obr. 35,8Nm, 1/2"x20U.N.F., do stali nierdzewnej (od stycznia 2008)	DW236	DW236I		0,14
701W, 13mm, elektr. 0-600 obr./min, P/L, max. mom. obr. 57,3Nm, uchwyt szybkozaciskowy		DW246		0,20
701W, 13mm, 1 bieg, 600 obr./min, max. mom. obr. 57,3Nm, 1/2"x20U.N.F., wielopozycyjna rekojęść boczna		DW248		0,20
701W, 10mm, 0-2600 obr./min, max. mom. obr. 10,9Nm, uchw. szybkozaciskowy	D21008	DWD112S	*	0,16
701W, 10mm, 0-2600 obr./min, max. mom. obr. 10,9Nm, uchw. szybkozaciskowy 1,0-10mm		DWD115KS	*	0,16
770W, 13mm, elektr. 2 biegi, 0-1100/0-2700 obr./min, max. mom. obr. 40/20 Nm, P/L, opatentowane sprzęgło i budowa twornika		D21441		0,24
Wiertarki-mieszarki				
710W, 0-550 obr./min, max. mom. obr. 50Nm, uchwyt M14, dodatkowa rekojęść D		D21510		0,23
710W, 13mm, 0-550 obr./min, max. mom. obr. 50Nm, 5/8" x 16 U.N.F., uchw. 3-szczękowy, dodatkowa rekojęść D		D21520		0,31
1050W, 400/800 obr./min, max. mom. obr. 118/58Nm, uchwyt Stożkowy Morse'a Nr2, 2 rekojęści boczne		DW152		0,59
Wiertarki udarowe				
600W, 13mm, 0-2600 obr./min, 0-44200 ud/min, elektr., max. mom. obr. 12Nm, uchw. kluczkowy		D21710		0,18
600W, 13mm, 0-2600 obr./min, 0-44200 ud/min, elektr., max. mom. obr. 12Nm, uchw. szybkozaciskowy, kufer		D21711K		0,33
650W, 13mm, 2 biegi, 0-1100/0-2600 obr./min, 0-1900/0-44200 ud/min, max. mom. obr. 30/12Nm, uchw. kluczkowy		D21720		0,21
650W, 13mm, 2 biegi, 0-1100/0-2600 obr./min, elektr., max. mom. obr. 30/12Nm, uchw. szybkozaciskowy, kufer		D21721K		0,23
600W, 13mm, 0-2600 obr./min, 0-44200 ud/min, elektr., max. mom. obr. 12Nm, uchw. szybkozaciskowy		D21711		0,17
650W, 13mm, 2 biegi, 0-1000/0-2700 obr./min, elektr., max. mom. obr. 30/12Nm, P/L, uchw. szybkomocujący		DW500S		0,25
701W, 13mm, 0-2600 obr./min, 0-44200 ud/min, elektr., max. mom. obr. 12Nm, uchw. kluczkowy		D21716		0,19

701W, 13mm, 0-2600 obr/min, 0-44200 ud/min, elektr., max.mom.obr. 12Nm, uchw. kluczykowy, kufer		D21716K		0,21
701W, 13mm, 0-2600 obr/min, 0-44200 ud/min, elektr., max.mom.obr. 12Nm, uchw. szybkowzasciskowy, kufer		D21717K		0,14
770W, 13mm, 2 biegi, 0-1100/0-2700 obr/min, 0-18700/0-45900 ud/min, elektr., P/L	DW505	D21805		0,24
770W, 13mm, 2 biegi, 0-1100/0-2700 obr/min, 0-18700/0-45900 ud/min, elektr., P/L, kufer		D21805K		0,25
770W, 13mm, 2 biegi, 0-1100/0-2700 obr/min, 0-18700/0-45900 ud/min, elektr., P/L, uchw. szybkowzasciskowy, kufer	DW505KS	D21805KS		0,26
770W, do wierceń koronkami diamentowymi, 1050/2400obr/min, max.mom.obr. 40/25Nm, 1/2"x20U.N.F, kufer		DW518K		0,43
850W, sprzęgło, 13 mm, 2 biegi, 0-1100/0-2700 obr/min, 0-18700/0-45900 ud/min, elektr., P/L, kufer		D21815K		0,28
850W, sprzęgło, 13mm, 2 biegi, 0-1100/0-270 obr/min, 0-18700/0-45900 ud/min, elektr., P/L, uchw. bezkluczykowy	DW515KS	D21815KS		0,27
Wiertarka ze stopą magnetyczną				
1150W, 2 biegi, 350/650 obr/min, magnes 10 000N, 1/2" x 20U.N.F., chwyt freza 19 mm Weldon (3/4"), uchw. szybkowzasciskowy, skok 147mm		D21620K		1,07
WIERTARKI DIAMENTOWE				
1705W, 2biegi, 0-1100/0-2350 obr/min, 1/2", śr. kołnierza 53mm, kufer		D21580K		0,54
1705W, 2biegi, 0-1100/0-2350 obr/min, 1/2", śr. kołnierza 53mm, kufer		D21582K		0,77
1910W, 3biegi, 0-1000/0-2400/0-4600 obr/min, 1/2" wew., 1/4" zew., śr. kołnierza 60 mm, kufer		D21583K		0,77
Silnik napędowy				
2500W, 1/4" zew., 500/1200/2000 obr/min, do stosowania z podestem wiertarskim D215851		D21585		1,09
Podesty wiertarskie				
Mały - kołnierz 53 mm, dł. kolumny 680 mm, pochyczenie 45°		D215821		0,54
Średni - stopa próżniowa i kołnierz 60 mm, dł. kolumny 995 mm, pochyczenie 45°		D215831		-
Do silnika napędowego, do prac wiertarskich, dł. kolumny 995 mm, pochyczenie 45°		D215851		-
MŁOTWIERTARKI				
Młotowiertarki SDS-PLUS				
850W, 24 mm, elektr., P/L, z kuciem, kufer	DW566K	D25003K		0,30
780W, 24 mm, 2 kg, elektr., 0-1150 obr/min, 0-4300 ud/min, P/L	D25102	D25112		0,26
800W, 26 mm, 2 kg, elektr., P/L, funk. kucia, 0-1150 obr/min, 0-4300 ud/min, kufer	D25103K	D25113K		0,26
800W, 26 mm, 2 kg, elektr., funk. kucia, 0-1150 obr/min, 0-4300 ud/min, P/L, kufer	D25104K	D25114K		0,29
800W, 26 mm, 2 kg, elektr., funk. kucia, 0-1150 obr/min, 0-4300 ud/min, P/L, rękojeść "D", kufer	D25203K	D25213K		0,31
800W, 26 mm, 2 kg, elektr., funk. kucia, 0-1150 obr/min, 0-4300 ud/min, P/L, kufer	D25303K	D25313K		0,33
800W, 26 mm, 2 kg, elektr., 0-1150 obr/min, 0-4300 ud/min, P/L, uchw. 3-szcz., kufer	D25304K	D25314K		0,35
800W, 26 mm, 4,6 kg, elektr., 0-1150 obr/min, 0-4300 ud/min, P/L, filtr Hepa, kufer	D25305K	D25315K		0,47
900W, 32mm, 4 kg, elektr., 0-730 obr/min, 0-4100 ud/min, P/L, kucie, kufer		D25404K		0,47
900W, 32mm, 4 kg, elektr., 0-730 obr/min, 0-4100 ud/min, P/L, kucie, kufer		D25405K		0,48
Młotowiertarki SDS-MAX				
1050W, 40mm, 5 kg, elektr., 137-275 obr/min, 1306-2612 ud/min, kufer		D25500K		0,63
1100W, 45mm, 5 kg, elektr., 140-280 obr/min, 1330-2660 ud/min, kufer		D25600K		0,63
1250W, 48mm, 7 kg, elektr., 132-265 obr/min, 1225-2450 ud/min, kufer		D25700K		0,80
1300W, 48mm, 7 kg, 2-stop. kontr. sprzęgła, AVC, elektr., 137-275 obr/min, 1260-2520 ud/min, kufer		D25701K		0,82
1500W, 52mm, uniwersalna, 9 kg, 2-stop. kontr. sprzęgła, AVC, elektr., 125-250 obr/min, 1150-2300 ud/min, kufer		D25730K		0,98
Młoty wyburzeniowe i z funkcją kucia				
850W, młot kujący SDS-Plus, 3 kg, elektr., 0-1100 obr/min, 0-4100 ud/min, kufer		D25330K		0,32
1150W, młot kujący SDS-Max, 5 kg, elektr., 1330-2660 ud/min, kufer		D25830K		0,57
1300W, SDS-Max, 7 kg, 1260-2520 ud/min, kufer		D25840K		0,79
1500W, SDS-Max, 10 kg, AVC, 1020-2040 ud/min, kufer (od stycznia 2008)	D25900K	D25901K		0,96
1500W, SDS-Max, 10 kg, 2040 ud/min, kufer (od stycznia 2008)	D25900K	D25899K		0,96
1600W, 19 mm, 12 kg, 1620 ud/min., AVC, kufer (od stycznia 2008)	D25940K	D25941K		1,14
2000 W, 28 mm, 30 kg, 870 ud/min, AVC		D25980		2,83
System odsysania pyłu				
Z filtrem Hepa do stosowania z młotowiertarkami kątowymi D25313K i D25314K	D25300D	D25300DH		0,47
OBRÓBKA METALU				
Małe szlifierki kątowe 115 mm i 125mm				
115mm, 1-ręczna, 850W, 10 000 obr/min, klucz	D28129	D28111		0,18
115mm, 1-ręczna, 900W, 10 000 obr/min, antywibr. rękojeść, beznarz. osłona	D28128	D28113		0,21
125mm, 2-ręczna, 1250W, 9000 obr/min, antywibr.rękoj., beznarz. osłona	DW831	D28065		0,28
125mm, 1-ręczna, 850W, 10 000 obr/min, blok. wrzeczona, nisko-profilowana obudowa		D28139		0,20
125mm, 1-ręczna, 900W, 10 000 obr/min, antywibr. rękojeść	D28151	D28130		0,21
125mm, 1-ręczna, 1200W, 10 000 obr/min, antywibr. rękojeść	D28154	D28132		0,20
125mm, 1-ręczna, 1200W, 10 000 obr/min, antywibr. rękojeść, gwint M14 (od stycznia 2008)	D28132	D28132C		0,20
125mm, 1-ręczna, 1200W, 10 000 obr/min; antywibr. rękojeść	D28155	D28133		0,23
125mm, 1400W, 10 000 obr/min, M14, antywibr. rękojeść		D28135		0,23
125mm, 1-ręczna, 1500W, elektr., antywibr. rękojeść	D28156	D28136		0,24
125mm, 1-ręczna, 1400W, 10 000obr/min, ost.ochronna, rękojeść boczna		DW831		0,29
Średnie szlifierki kątowe 150 mm i 180mm				
150mm, 1-ręczna, 1400W, 9000 obr/min, antywibr. rękojeść, beznarz. osłona	D28187	D28141		0,23
180mm, 2-ręczna, 1800W, 8000 obr/min		DW840		0,39
180mm, 2-ręczna, 2200W, 6500 obr/min, okienko dostępu do szczotek, osłona, klucz		D28491		0,45
180mm, 2-ręczna, 2200W, 8500 obr/min, okienko dostępu do szczotek, osłona, klucz		D28493		0,45
180mm, 2-ręczna, 2100W, 8500 obr/min, antywibr. rękojeść, beznarz. osłona		D28410		0,47
180mm, 2-ręczna, 2200W, 8500 obr/min, antywibr. rękojeść, beznarz. osłona		D28413		0,48
180mm, 2-ręczna, 2400W, 8500 obr/min, beznarz.osłona, antywibr.rękojeść, kołnierz moc.zew. i wew.		D28422		0,53

Duże szlifierki kątowe 230 mm				
230mm, 2-ręczna, 2000W, 6500 obr/min, okienko dostępu do szczotek, osłona, klucz		D28490		0,46
230mm, 2-ręczna, 2200W, 6500 obr/min, okienko dostępu do szczotek, osłona, klucz		D28492		0,46
230mm, 2-ręczna, 2000W, 6500 obr/min; antywibr. rękojeść, beznarz. osłona		D28401		0,46
230mm, 2-ręczna, 2000W, 6500 obr/min, antywibr. rękojeść, beznarz. osłona, łagodny rozruch		D28400		0,46
230mm, 2-ręczna, 2100W, 6500 obr/min, antywibr. rękojeść, beznarz. osłona		D28411		0,48
230mm, 2-ręczna, 2200W, 6500 obr/min, antywibr. rękojeść, beznarz. osłona; łagodny rozruch		D28414		0,49
230mm, 2-ręczna, 2300W, 6500 obr/min, antywibr. rękojeść, beznarz. osłona		D28421		0,53
230mm, 2-ręczna, 2400W, 6500 obr/min, antywibr. rękojeść, beznarz. osłona; łag. rozr.		D28423		0,54
230mm, 2-ręczna, 2600W, 6500 obr/min, antywibr. rękojeść, beznarz. osłona; łag. rozr.		D28432C		0,55
230mm, 2-ręczna, 2200W, 6500 obr/min, system antywibracyjny, beznarz. osłona, łagodny rozruch		D28415		0,50
230mm, 2-ręczna, 2400W, 5000 obr/min, beznarz. osłona, antywibr. rękojeść, kołnierz moc. zew. i wew.		D28750		0,55
Szlifierka prosta				
150mm, 2-ręczna, 1800 W, 5600 obr/min, osłona ochronna		DW882		0,64
Szlifierki matrycowe				
500 W, 2700 obr/min, tuleja szybkowzmacniająca 6mm		D28885		0,14
710 W, 7000-27000 obr/min, tuleja 6mm, zmienna prędkość obrotowa		D28886		0,19
Szlifierka				
1200W, 178mm, 5000 obr/min, rękojeść boczna, osłona ochronna		DW630		0,35
Polerka				
178mm, 1150W, 0-3000 obr/min,		DW849		0,33
Przecinarka na mokro z przesuwym stołem do płytek ceramicznych				
250 mm, 1600W, 4200 obr/min, głęb. cięcia 95 mm		D24000		3,38
Przecinarki tarczowe do metalu				
355x2,5mm, 2200W, 3800 obr/min, na tarcze ściernicowe		DW871		1,76
355mm, 2200W, 1300 obr/min, na tarcze z węglikiem spiekany		DW872		2,14
355mm, 2200W, 3800 obr/min, na tarcze ściernicowe		D28700		1,51
355x2,5 mm, 2200W, 4000 obr/min, na tarcze ściernicowe		D28715		1,75
OBRÓBKA DREWNA				
Frezarka górnoprzecinowa 1/4"				
750W, 27000 obr/min, zacisk 6-8 mm		DW614		0,26
900W, 8000 - 24000 obr/min, zacisk 6-8mm, prędkość zmienna		DW615		0,27
Frezarki górnoprzecinowe 1/2"				
900W, 24000 obr/min., zacisk 6-8 mm, suw 55mm		DW620		0,38
1100W, 8000-24000 obr/min., zacisk 6-8mm, tuleja 17mm, prędk.zmienna, suw 55mm		DW621		0,38
1100W, 8000-24000 obr/min., zacisk 6-8mm, tuleja 17mm, prędk.zmienna, suw 55mm, kufer		DW621K		0,38
1300W, 22000 obr/min, zacisk 6-12,7mm, tuleja 30mm, suw 62mm		DW629		0,54
1600W, 20000 obr/min, zacisk 6-12,7mm, tuleja 30mm, suw 62mm		DW624		0,55
2000W, 8000-20000 obr/min., zacisk 4-12,7mm, tuleja 30mm, prędk.zmienna, suw 80mm		DW625E		0,54
2000W, 8000-20000 obr/min., zacisk 4-12,7mm, tuleja 30mm, prędk.zmienna, suw 80mm, kufer		DW625EK		0,54
2300W, 8000-21000 obr/min, elektr., 7 zakr.prędk.; zaciski 8- 12 mm, suw 70mm, kufer		DW626		0,62
Silnik frezarski				
2000W, 18000obr/min, tuleja zacisk. M12x1mm, klucze 14mm, 13/10mm kolek ustalający, śr.freza 40mm		DW627		0,63
Frezarki krawędziowe do laminatów				
600W, 24000 obr/min, zacisk 8mm, śr.freza 32mm, samoustawna prowadnica, zaciski 13/17mm, 11/13mm		DW609		0,28
600W, 30000 obr/min, zacisk 6-8mm, suw 22mm, śr.freza 28mm, 1/4", klucz 17/19mm, kwadratowa stopa		DW670		0,17
Frezarki do wpustów typu "lamello"				
600W, 10000obr/min, cięcie 20mm, śr.freza 100mm, kufer		DW682K		0,29
600W, 7500obr/min, cięcie 24mm, śr.freza 100/105mm, frezowanie 9.5-18mm, kufer		DW685K		0,35
Opalarka				
2000W, temp.50-600°C, przepływ pow.650 l/min, dysze ochraniająca, stożkowa, kierunkowa, typu "rybi ogon"		DW340K		0,09
Strugi				
600W, głęb. 0-1,5 mm, 15000 obr/min		DW677		0,36
600W, głęb. 0-2,5 mm, 15000 obr/min		DW680		0,30
600W, głęb. 0-2,5 mm, 15000 obr/min, kufer		DW680K		0,30
1050W, głęb. 0-4,0 mm, 13500 obr/min		D26500		0,40
1050W, głęb. 0-4,0 mm, 13500 obr/min, kufer		D26500K		0,39
1150W, głęb. 0-4,0 mm, 11500 obr/min, elektr., kufer		D26501K		0,42
Szlifierki oscylacyjne				
300W, 14000-22000 obr/min, ruch okrężny 1,8mm		D26430		0,12
350W, 12000-22000 obr/min, elektr., 1/2 arkusza tj. 113 x 280 mm		D26420		0,29
350W, 12000-22000 obr/min, 1/2 arkusza tj. 113x280mm		D26421		0,29
350W, 12000-22000 obr/min, elektr., 1/3 arkusza tj. 93 x 230 mm		D26422		0,28
350W, 22000 obr/min, 1/3 arkusza tj. 93 x 230 mm		D26423		0,27
Szlifierki mimośrodowe				
230W, 1-ręczna, 14000-28000 obr/min, 1/4 arkusza tj. 140x114	DW411	D26441		0,15
280W, 7000-12000 obr/min, 125mm	DW423	D26453		0,17
400W, 4000-10000 obr/min, 150mm		D26410		0,28
530W, 8400-15200 obr/min, 150mm		DW443		0,25
Szlifierki taśmowe				
500W, 365 m/min, taśma 64x356mm		D26480		0,24
800W, 190-320 m/min., taśma 75x533mm		DW432		0,53
800W, 190-320 m/min., waga 2,9kg, taśma 75x533mm, elektronika		DW433		0,54
1010W, 350 m/min, taśma 100x560mm		DW650		0,55

NARZĘDZIA

DEWALT®

Profesjonalne elektronarzędzia i oprzyrządowanie

1010W, 250-380 m/min, taśma 100x560mm		DW650E		0,54
Szlifierki tarczowo-taśmowe				
125mm, 415W, 230V, 2750obr/min, akcesoria do mocow. i szlif., osłona, tarcza do wygładzania, klucz		DW754		0,83
125mm, 415W, 2750 obr/min, taśma 715x45mm, akcesoria do moc. i szlif., zbiornik, osłona, klucz		DW755		0,92
150mm, 415W, 230V, 2750obr/min, taśma 577x40mm, akcesoria do mocowania i szlifowania, osłona, klucz		DW753		0,88
GWOŹDZIARKI				
Gwoździarki do konstrukcji szkieletowych				
Z magazynkiem pod kątem 20-22°, na gw. z łbem okr. śr. 2,9-3,8mm; dł. 50-90mm		D51845		0,37
Z magazynkiem pod kątem 31-34°, na gw. z łbem ściętym śr. 2,9-3,3mm; dł. 50-90mm	D51823	D51825	*	0,16
Gwoździarka do prac dekarских				
Z magazynkiem bębnowym, dł. 19-45 mm		D51321		0,27
Gwoździarki do prac wykończeniowych i na gwoździe druclaki				
Z magazynkiem prostym, na gw. z łbem ściętym. śr. 1,6mm; dł. 32-53mm, kufer	D51256	D51257K	*	0,16
Z magazynkiem prostym, na gw. z łbem ściętym. śr. 1,6mm; dł. 32-63mm		D51256K		0,34
Z magazynkiem pod kątem 34°, na gw. z łbem ściętym. śr. 1,8mm (15GA); dł. 32-63mm		D51275K		0,36
Z magazynkiem pod kątem 34°, śr.gw. 1,8mm; dł. 32-63mm, sekwencyjny język spustowy, kufer	D51277	D51276K	*	-
Gwoździarka ręczna				
19-89 mm dł.gw., 10 mm zakres średnic gw., zakres ciś.rob. 5.0-8.5 bar		D51180		0,28
Zszywarki				
Do zszywek o rozstawie 11,1 mm		D51430		0,26
Do zszywek o rozstawie 12,7 mm		D51431		0,25
Kompresor przenośny				
230V, 1,1 kW (1,5KM); 190 l/min; maks. 6 Bar; 28 kg; poj. zbiorn. 15 l		D55155		2,58
CIĘCIE				
Pilarki szablone				
880W, skok 29mm, 0-3000 suw/min, kufer (od stycznia 2008)		DC315KL		0,31
1050W, skok 29 mm, 0-2800 suw/min, kufer	DW303K	DW304PK		0,31
1200W, skok 28 mm, 0-2600 suw/min, kufer	DW307MK	DW310K		0,37
1200W, funkcja podcinania, skok 28 mm, 0-2600 suw/min, kufer	DW309K	DW311K		0,38
Pilarki tarczowe				
165mm, głęb. cięcia 55mm, 1050W, 5000 obr/min	DW351	D23550		0,41
165mm, głęb. cięcia 50mm, 700W, 3850 obr/min, kufer (od stycznia 2008)		DC310KL		0,31
184 mm, głęb. cięcia 65mm, 1150W, 5000 obr/min	DW62	D23620		0,47
184 mm, głęb. cięcia 65mm, 1150W, 5000 obr/min, kufer	DW62K	D23620K		0,47
190mm, głęb. cięcia 65mm, 1350W, 5000 obr/min, kufer	DW365	D23650K		0,53
235 mm, głęb. cięcia 86mm, 1750W, 4700 obr/min		D23700		0,74
240mm, głęb. cięcia 86mm, 1700W, 4400 obr/min		DW86		0,47
Zagłębiarka				
890W, gł.cięcia 55mm, elektr., 4000 obr/min, śr.pily 165mm, kufer (od stycznia 2008)		DWS520K	⊕	0,45
Pilarki ALLIGATOR®				
1300W, 275mm, elektr., 0-3300 suw/min, skok 38mm		DW391		0,42
1350W, 275mm, 3300 suw/min, skok 38mm		DW390		0,37
1350W, 425mm, do lekkich bloków gazobetonowych, elektr. 3300 suw/min, skok 38mm		DW392		0,39
1350W, 425mm, do cegieł POROTHERM klasy 12, elektr. 3300 suw/min, skok 38mm		DW393		0,40
1350W, 425mm, do cegieł POROTHERM klasy 20, elektr. 3300 suw/min, skok 38mm		DW394		0,40
Wyrzynarki				
85mm głęb. cięcia, 550W, elektr., odchylenie 45°, ruch wahadł., brzeszczot, kufer	DW320K	DW341K		0,29
85mm głęb. cięcia, 550W, elektr., odchylenie 45°, ruch wahadł., brzeszczot, chwyt za korpus, kufer		DW343K		0,20
130mm głęb.cięcia, 701W, 20mm w Alu, elektr., ruch wahadł., rękojeść zamkn. kufer		DW331K		0,27
130mm głęb.cięcia, 701W, 20mm w Alu, elektr., ruch wahadł., rękojeść prosta, kufer		DW333K		0,26
130mm głęb.cięcia, 500W, 0-2700 suw/min, 28,0V, 2 akum. 2.2Ah Li-Ion, kufer		DC318KL		0,27
130mm głęb. cięcia, 0-3000 suw/min, ruch wahadł., 18,0V, 2 akum. NiCd 2.4Ah, kufer		DC330KA		0,25
PILARKI UKOSOWE				
Poprzeczne pilarki ukosowe				
1200W, 216mm, zakres cięć 270x60mm, 7000 obr/min, 15,5 kg		DW707		1,35
1600W, 216 mm, zakres cięć 270x60mm, elektr., 2500-5000 obr/min.		DW701		1,40
1600W, 250 mm, 5000 obr./min., ukos poz. L/P 50°, max.162 mm, 14 kg; zaciski		DW702		1,35
1600W, 216mm, zakres cięć 270x60mm, elektr., 2600-5200 obr/min. (od kwietnia 2008)	DW701	DW771		1,17
18000W, 216mm, zakres cięć 270x60mm, 6300 obr/min, 14 kg (od kwietnia 2008)	DW707	DW777		1,17
Uniwersalne pilarki ukosowe				
1600W, 4600obr/min., tarcza 216/30mm, kąty w 2 płaszcz., przesuwna głowica		DW712		1,77
1600W, 250mm, 5000 br/min, ukos.poz. L/P 50/50°	DW703	DW713		1,22
1600W, 250 mm, 5000 obr/min, ukos.poz.L/P 50/50°, moduł linii cięcia XPS, akcesoria		DW713XPS	*	1,80
1600W, 305 mm, 3600 obr/min, ukos poz. L/P 50°, 18 kg, kompatybilna z przystawką laserową DE7187		DW716		1,86
1600W, 305 mm, elektr., 1900-3600 obr/min, ukos poz. L/P 50°, 18 kg, kompatybilna z przystawką laserową DE7187		DW716E		1,87
1600W, 305 mm, 1900-3600 obr/min, ukos.poz.L/P 50/50°, moduł linii cięcia XPS, akcesoria		DW716EXPS	*	1,80
1600W, 305 mm, cięcie w 3 płaszczyszach -ukos od pionu w obie strony, przesuwna głowica	DW708	DW718		2,24
1600W, 305 mm, elektr., 1900-3400 obr/min, ukos poz. L/P 48°, zintegrowany laser		DW718V		2,24
1600W, 305 mm, 1900-3400 obr/min, ukos.poz.L/P 50/60°, moduł linii cięcia XPS, akcesoria		DW718XPS	*	1,76
1675W, zintegrowany wskaźnik linii cięcia XPS, 250mm, 4000 obr/min, ukos.poz.L/P 50/60°, akcesoria		DW717XPS	*	1,76
2000W, TGS, tarcza 305/30mm, ukos +/-48°; BLAC; 3000obr/min	D27105	D27107		3,96
2000W, TGS, tarcza 305/30mm, ukos +/-48°; BLAC; 3000obr/min, zintegrowany laser	D27105V	D27107V		3,98
Pilarki uniwersalne				

2000W, z odwracanym stolikiem tarcza 250/30mm, ukos +/-45°, 2850obr/min	DW743	DW743N		3,24
2000W, 4000/3000 obr/min, śr.pily 305mm, ukos prawo/lewo 48/48°, cięcie 110x60mm, tarcza SERIES60®, 48 zębów		D27105		3,96
Stołowe pilarki ukosowe				
1300W, 2750 obr/min., tarcza 260/30mm, kąty w 2 płaszczyznach		DW711		1,81
1500W, 3000 obr/min, tarcza SERIES 40 - 305/30mm, ukos +/-45°- silnik indukcyjny		D27111		2,43
MASZYNY STACJONARNE				
Pilarki przenośne				
2200W, pila 315x30mm, maks. głęb. cięcia 94 mm, metalowy stelaż		D27400		3,31
Pilarki stołowe				
750W, 2850 obr/min, tarcza 250/30mm		DW710		1,84
1600W, 3650 obr/min, tarcza SERIES 40 - 305/30mm, ukos +/-45°-silnik uniwersalny		D27112		2,43
2000W, 3650 obr/min, tarcza 250/30mm, głęb.cięcia 90°-76mm,45°-56mm		DW744XP		3,08
2000W, 3800 obr/min, tarcza 250/30mm, głęb. cięcia 90°-77mm, 45°-57mm, 22 kg		DW745		2,54
2700W, 3000 obr/min, śr.pily 250mm, cięcie w lewo 370mm, pila SERIES30®, 30 zębów		DW746K		3,17
Pilarki taśmowe				
760W, prędk.taśmy 330-800 m/min., elektr., wysok.155mm x szer.310mm, 23 kg		DW739		2,21
1100W, prędk.taśmy 380/880 m/min, wysok.200mm x szer.310mm, 54kg		DW876		4,68
Strugarki grubościowe				
1800W, 10000obr/min, max. pojemność 317mm, max. grub. 152mm		DW733		3,38
2100W, max. szer.struganego materiału 500mm, max grubość - 160 mm		D27300		4,95
Odkurzacze przemysłowe				
1200W, gniazdo 230V; 25 l	DW790	D27900		0,83
1200W, gniazdo 230V; samoczynne włączenie i wyłączenie; 45 l	DW793	D27901		1,12
1380W, samoczynne włączenie i wyłączenie, 45 l, system automa. czyszczenia filtra		D27902		1,31
Pilarki ramieniowe				
1450W, śr.pily 250mm, 2800obr/min, SERIES 40®, 24zęby		DW720K		4,73
2000W, śr.pily 300mm, 2800obr/min		DW721K		4,73
3000W, śr.pily 300mm, 2800obr/min, 3-fazowa, SERIES 40®, 32 zęby		DW722K		4,73
2000W, śr.pily 300mm, 3000obr/min, 1-fazowa, tarcza pilarska o 32 zębach		DW725K		4,73
3000W, śr.pily 300mm, 3000obr/min, 3-fazowa, tarcza pilarska o 32 zębach		DW726K		4,73
2200W, śr.pily 350mm, 2800obr/min, SERIES 40® 32 zęby		DW728K		4,73
4000W, śr.pily 350mm, 28000obr/min, tarcza o 32zębach		DW729K		4,73