



»  
WIĘCEJ  
O **B351**  
LEARN MORE  
ABOUT **B351**



# Wyważarka ciężarowa z podnośnikiem **SMART LIFT!** Easy balance truck wheels with **SMART LIFT!**

Panel sterowania 3D zapewniający dostęp do wszystkich funkcji.

3D Console to access all functions.

Przegrody na ciężarki (7), stożki (10) i narzędzia (1).

Compartments for weights (7), cones (10) and tools (1).

**ALU-SE****OPCJA**

Automatyczne wprowadzanie parametrów położenia ciężarków naklejanych.

Automatic input/gauge to measure and apply stick-on weights

Uchwyty na flansze (6).

Flange holder (6).

**SMART LIFT**

Zintegrowany pneumatyczny podnośnik koła.

Built-in pneumatic lifter



B351.G3.TC.A

**SYSTEM POMIARU  
FASEP  
FASEP WHEEL  
BALANCING SYSTEM**

**Tri-Sensor** » Pag. 40

System 3 sensorów. 3 sensors system.

**IFS**

Zintegrowana flansza.  
Integrated-flange shaft system.

**STANDARD****WBT****WBTC****DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES**

• Zasilanie / Power supply	220V 50-60Hz 1Ph
• Moc silnika / Motor rating	0.16Hp - 0.12 kW
• Pobór prądu / Power Source	400 W
• Prędkość obrotowa / Balancing speed	82-98 RPM
• Średnica felgi / Rim diameter	8 - 26" (200 - 650 mm)
• Szerokość felgi / Rim width	8,5 - 28"
• Średnica koła / Wheel diameter	max 50" (1250 mm)
• Szerokość koła / Wheel width	2,5 - 17,5"
• Waga koła / Wheel Weight	max 200Kg (440 Lbs)
• Czas pomiaru / Working time	10-25 s.
• Dokładność pomiaru / Accuracy	2 gr. (Auto/Car) 20 gr. (Carri/Truck)
• Wyświetlacz	LED
• Poziom hałasu / Noise	< 70 dB

**GLÓWNE FUNKCJE / MAIN FUNCTIONS**

Wyważarka do kół FASEP B351 G3.T to kompaktowa i niezwykle wytrzymała wyważarka z precyzyjną mechaniką do wyważania kół samochodów ciężarowych. Wyposażona jest w zintegrowany, składany podnośnik pneumatyczny, który umożliwia łatwy i dokładny montaż koła przy minimalnej powierzchni roboczej (wymagane jedynie 1,5m!).

A heavy duty balancer with a smart lift. B351 has a space saving and tough design, with precision mechanics to balance truck wheels and passenger car wheels (TC version). B351 has an integrated pneumatic lifter that allows easy and accurate mounting of the wheel, with minimum space occupancy (only 1,5m needed!)