

## Super Automat Lever-Less do 28". Super Automatic Lever-Less to 28".

**Kolumna robocza z przesuwającym ramieniem o wymiarze 41 mm.**  
*Tilting tower, sliding horizontal arm with  $\varnothing$  41 mm operating arm.*

**LEVERLESS**

**Głowica robocza Lever-Less.**  
*Automatic tool head.*

**Półka na akcesoria.**  
*Storage box.*

**Stół roboczy o grubości 14 mm z regulowanymi szczękami.**  
*Tabletop thickness 14 mm with adjustable jaws.*

**2-SPEED**

**Dwie prędkości obrotowe.**  
*Double speed motor.*

**Łatwy dostęp do pedałów w celach serwisowych.**  
*"Easy Access" extractable pedal box for quick service.*

**12 - 26"**

**12 - 28"**

**Dodatkowa przystawka do opon UHP i Run-Flat.**  
*Additional double function assist arm.*

**Dwustopniowy zbijak z cylindrem  $\varnothing$  200 mm.**  
*Bead breaker double effect cylinder  $\varnothing$  200 mm.*

RASE.2038

### WYMIARY / MEASURES

- Wymiary / Dimensions  
1590x1890x2160 mm
- Waga netto / net weight: 379 kg

### DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES

|   |   |
|---|---|
| • Zasilanie / Power source                                    | 400V 3Ph - 2 velocità / 2 speed                   |
| • Moc silnika / Motor power                                   | 0,8 / 1,1 kW (3 ph)                               |
| • Prędkość obrotowa / Rotation speed                          | 7-14 RPM  |
| • Mocowanie zewnętrzne felgi / Rim diameter external clamping | 10" - 26"   |
| • Mocowanie wewnętrzne felgi / Rim diameter internal clamping | 12" - 28"   |
| • Średnica koła / Wheel diameter                              | 43" (1100 mm)                                     |
| • Szerokość felgi / Rim width                                 | 16" (415 mm)                                      |
| • Siła zbijaka (10 bar) / Bead breaker force                  | 30800 N   |
| • Typ zbijaka / Bead Breaker type                             | $\varnothing$ 200 mm dwustopniowy / double effect |
| • Pompowanie koła / Inflating system                          | za pomocą pedału / pedal                          |
| • Ciśnienie robocze / Operating pressure                      | 10 bar (145 psi)                                  |
| • Max ciśnienie pompowania / Inflating pressure max           | 3,5 bar (50 psi)                                  |

RASE.2038 to superautomatyczna montażownica do opon o średnicy do 28", przeznaczona dla specjalistów obsługi kół. Wyposażona jest w uchylną wieżę, dodatkowe ramię pomocnicze oraz praktyczną konsolę na akcesoria. Opatentowany system zbijaka, że tarcza do zbijania stopek nie wbija się w felgę. RASE.2038 wyposażona jest w system Lever-Less umożliwiając pracę bez używania łyżki montażowej jak i opcję ustawienia głowicy do pracy z łyżką.

RASE.2038 is a super automatic tire changer up to 28", designed for tire specialists, equipped with a tilting tower, an additional assist arm and a useful storage box. A patented system grants no bead breaker shovel stuck into the rim. A robotic pipe allows operating arm positioning/lock.