



# Uniwersalna montażownica do kół samochodów ciężarowych.

## Universal truck tire changer (commercial vehicles).



RGU267E

### OPCJE



#### AKCESORIA / ACCESSORIES

» Patrz dział akcesoriów

### WYMIARY / MEASURES

- **Wymiary / Dimensions**  
mm 1430÷1750 x 1550÷1740 x 860÷1270h
- **Opakowanie / Packing**  
mm 1500 x 1600 x 1040h
- **Waga brutto / gross weight: 600 kg**  
**Waga netto / net weight: 560 kg**

RGU267E jest profesjonalną montażownicą dla serwisów obsługujących koła ciężarowe o rozmiarach do 27". Samocentrujący uchwyt koła wyposażony jest w elektro-hydrauliczny 5-cio szczękowy zacisk i 2 prędkości obrotowe wrzeciona. Głowica robocza wyposażona jest w 2 narzędzia robocze umożliwiające obsługę kół dętkowych i bezdętkowych. Mobilny manipulator zapewnia bezpieczeństwo i łatwość obsługi.

RGU267E is a professional unit, designed for tire service shops with heavy work load of commercial trucks wheels (up to 27"). Self centering chuck it is equipped with a 2-speed electro-hydraulic wheel centering system with 5 locking arms, with hydraulic adjustment of diameter. Up-down movement hydraulic. Tool head equipped with traditional twin-tool head for mounting-demounting tubeless and normal tires. Mobile remote control for safety and ease of operation.

### DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES

• Zakres mocowania / Locking range	13" - 27"
• Max waga koła / Max wheel weight	1500 kg
• Max średnica koła / Max wheel diameter	1600 mm (63")
• Max szerokość koła / Max wheel width	780 mm (30,5")
• Siła zbijaka / Bead breaker force inside-outside	1500 kg
• Prędkość obrotowa / Rotation speed 1 prędkość/speed: 5,3 RPM / 2 prędkość/speeds: 10,6 RPM	
• Silnik pompy hydraulicznej / Hydraulic pump motor	1,1 kW 3ph 220-415V
• Silnik przekładni / Gearbox motor	1,5 kW 3ph 220-415V
• Wymagane zasilanie / Power requirement	1,35 kW 4,9A
• Ciśnienie robocze / Operating pressure	0 ÷ 135 bar
• Zasilanie / Power supply	240-415V - 3Ph - 50-60Hz
• Poziom hałasu / Noise level in working condition	< 70 dbA