

PROSTOWARKI DO FELG

RIM STRAIGHTENING MACHINE

F24WL

PROSTOWARKA DO FELG O ŚREDNICY 10" - 24"
RIM STRAIGHTENING MACHINE FOR RIMS 10" - 24"

F24WL+

F24WL-TR



NITROMAC

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Średnica obręczy / Rim diameter	10" - 24"
Silnik napędu wału / Shaft motor	0,55kW 900 d/d rpm 1h
Silnik pompy hydraulicznej / Hydraulic pump motor	0,55kW 900 d/d rpm 1h
Zasilanie / Power supply	400V; 50Hz; 3Ph
Długość / Length	1200mm
Szerokość / Width	800mm
Wysokość / Height	1600mm
Waga / Weight	350kg
Nacisk siłownika / Piston power	5 ton

Akcesoria standardowe / Standard accessories



1 szt.
Plastikowa
półka na
akcesoria
*Plastic tool
tray*



1 szt.
Dźwignia do
prostowania
*Rim repair
lever*



3 szt.
Adaptory
przedłużające
*Piston length
adaptors*



1 szt.
Przyrząd do
pomiaru bicia
*Standard
measuring
tool*



18 szt.
Pierścienie
centrujące
*Centering
set*



Tokarka do
toczenia
krawędzi
*Lathe
system*



5 szt.
Zestaw do
montażu felgi
(Śruba, tuleja,
nakrętka)
Fixing bolts



5 szt.
Końcówki do
prostowania
*Rim repair
adaptors*



Rama
podporowa
do siłownika
*Standard
frame
(F24WL-TR)*



2 szt.
Klucz
imbusowy
Allen keys

