

Super automat Lever-Less do 27".

Super Automatic Lever-Less to 27".

3-pozycyjny przełącznik blokady.
3-positions pneumatic button.

LEVERLESS

Głowica robocza Lever-Less.
Automatic lever-less tool.

Kolumna robocza o wzmocnionej wytrzymałości z systemem regulacji luzu.
Upright pole plus rollover tire recovery system with triple play.

Wytrzymały stół roboczy do kół z obręczami do 27".
Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 27".

Wzmocniona obudowa.
Base plus.

Dwubiegowy silnik.
Double speed motor.

2-SPEED

OPCJA

Podnosnik koła z rołkami.
Lifter with roller rest.

14-27"

11-24"

PRESS-TOP
Przystawka PRESS-TOP do opon Run Flat i UHP.
Press-pro system more automatic tool TOP-Line.

2-kierunkowy siłownik zbijaka z regulacją ustawienia kąta tarczy.
2 position double acting bead work and bead-breaker swivel.

Regulacja ustawienia gum oporowych.
Swab adjustable depending on wheel width.

REGULACJA

RASE.TOP.2132.T

RASE.TOP.2132.T to superautomatyczna montażownica, zaprojektowana dla specjalistów od opon, niezbędna do obsługi opon o dużych rozmiarach i opon wyścigowych. Łączy w sobie prostotę i praktyczność tradycyjnych montażownic z zaletami maszyn dedykowanych do obsługi opon Run-Flat, wyposażonych w głowicę "beżyżkowe" Lever-Less.

RASE.TOP.2132.T is a super automatic tire changer, designed for tire special-ists, needful for oversize and racing tires. It encloses the simplicity and practicality of traditional tire changers with practicality of use on Run-Flat tires of new machine with Leverless, with rea-sonable cost.

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES

• Zasilanie / Power source	230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph
• Moc silnika / Motor power	0,75 Hp 0,55 Kw
• Wymagana moc / Power requirement	1000 Watt
• Prędkość obrotowa / Rotation speed	6-12 RPM
• Średnica felgi (od zewnątrz) / Rim diameter external clamping	11" - 24"
• Średnica felgi (od wewnątrz) / Rim diameter internal clamping	14" - 27"
• Średnica koła / Wheel diameter	44" (1100 mm)
• Szerokość felgi / Rim width	16" (405 mm)
• Siła zbijaka (10 bar) / Bead breaker force	2900 Kg
• Typ zbijaka / Bead breaker type	2-kierunkowy / double effect
• Ciśnienie robocze / Operating pressure	8-10 bar (145 psi)
• Moment obrotowy / Torque	110 kgm
• Maks. ciśnienie zasilania / Intake pressure limiting device max.	10 bar (145 psi)
• Ogranicznik ciśnienia ukl. pompowania / Inflating pressure limiting device	max. 3,5 bar (50 psi)
• Zawór bezpieczeństwa ukl. pompowania / Safety valve on inflating device	4 bar (60 psi)
• Poziom hałasu / Noise	< 70 dB (A)