



## ŻURAWIE WARSZTATOWE

### WJN5 / WJN10



Udźwig: 0,55 / 1,10 t

#### Żuraw warsztatowy do samochodów osobowych i lekkich ciężarowych

Składany w ciągu kilku sekund dla szybkiego i łatwego przechowywania

Ramię wysięgnika o dużym udźwigu – nawet w 5 pozycji  
\* patrz udźwig w tabeli

Twarde chromowane tłoczysko i tłok pompy zapewniają długą żywotność

Wbudowany zawór przeciążeniowy

Wyposażony w 2 kółka skrętne i 2 stałe koła dla łatwego manewrowania nawet przy maksymalnym obciążeniu

Obrotowy hak 360°

Bezpieczne, oburęczne sterowanie



### WJN5EUR / WJN10EUR



Udźwig: 0,55 / 1,10 t

#### Żuraw warsztatowy do samochodów osobowych i lekkich ciężarowych

Składany w ciągu kilku sekund dla szybkiego i łatwego przechowywania

Ramię wysięgnika o dużym udźwigu – nawet w 5 pozycji  
\* patrz udźwig w tabeli

Twarde chromowane tłoczysko i tłok pompy zapewniają długą żywotność

Wbudowany zawór przeciążeniowy

Wyposażony w 2 kółka skrętne i 2 stałe koła dla łatwego manewrowania nawet przy maksymalnym obciążeniu

Obrotowy hak 360°

Bezpieczne, oburęczne sterowanie

Podnoszenie ładunku bezpośrednio z palety EUR



*	pos. 1	pos. 2	pos. 3	pos. 4	pos. 5
WJN5	550	500	450	400	350
WJN5EUR	550	500	450	400	350
WJN10	1100	1000	900	800	700
WJN10EUR	1100	1000	900	800	700

	WJN5	WJN10	WJN5EUR	WJN10EUR
Udźwig	0,55 t	1,10 t	0,55 t	1,10 t
Wys. podnoszenia	2020 - 2340 mm	2020 - 2340 mm	2020 - 2340 mm	2020 - 2340 mm
Długość ramienia	955 - 1375 mm	955 - 1375 mm	955 - 1375 mm	955 - 1375 mm
Szerokość ramy	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Długość ramy	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Wysokość	1520 mm	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Szerokość wewn.	955 mm	985 mm	975 mm	1015 mm
Szerokość ramy	1080 mm	1110 mm	1100 mm	1140 mm
Waga	75 kg	95kg	75 kg	95 kg





## ŻURAWIE WARSZTATOWE HEAVY DUTY

### WN11 / WN15



Udźwig: 1,1 / 1,5 t

#### Żuraw warsztatowy dla warsztatów i przemysłu

Wysoka wytrzymałość dla najtrudniejszych zastosowań

Ramię wysięgnika o dużym udźwigu – nawet w 5 pozycji  
\* patrz udźwig w tabeli

Twarde chromowane tłoczysko i tłok pompy zapewniają długą żywotność

Wbudowany zawór przeciążeniowy

Wyposażony w 2 kółka skrętne i 2 stałe koła dla łatwego manewrowania nawet przy maksymalnym obciążeniu

Obrotowy hak 360°

Bezpieczne, oburęczne sterowanie

Podnoszenie ładunku bezpośrednio z palety EUR



### WN20 / WN25



Udźwig: 2,0 / 2,5 t

#### Żuraw warsztatowy dla warsztatów i przemysłu

Wysoka wytrzymałość dla najtrudniejszych zastosowań

Ramię wysięgnika o dużym udźwigu – nawet w 5 pozycji  
\* patrz udźwig w tabeli

Twarde chromowane tłoczysko i tłok pompy zapewniają długą żywotność

Wbudowany zawór przeciążeniowy

Wyposażony w 2 kółka skrętne i 2 stałe koła dla łatwego manewrowania nawet przy maksymalnym obciążeniu

Obrotowy hak 360°

Bezpieczne, oburęczne sterowanie

Podnoszenie ładunku bezpośrednio z palety EUR



*	pos. 1	pos. 2	pos. 3	pos. 4	pos. 5
WN11	1100	1000	900	800	700
WN15	1500	1400	1300	1200	1100
WN20	2000	1900	1800	1700	1600
WN25	2500	2300	2100	1900	1700

	WN11	WN15	WN20	WN25
Udźwig	1,1 t	1,5 t	2,0 t	2,5 t
Wys. podnoszenia	2260 - 2540 mm	2260 - 2540 mm	2340 - 2630 mm	2340 - 2630 mm
Długość ramienia	1210 - 1630 mm	1210 - 1630 mm	1210 - 1630 mm	1210 - 1630 mm
Szerokość ramy	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Długość ramy	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm
Wysokość	1690 mm	1690 mm	1850 mm	1850 mm
Szerokość wewn.	820 mm	820 mm	840 mm	840 mm
Szerokość ramy	1000 mm	1000 mm	1020 mm	1020 mm
Waga	168 kg	175 kg	250 kg	255 kg

