

Mata przemysłowa ERGOWORK		
Oznaczenie	Mata przemysłowa	
Rodzaj	Redukuje zmęczenie	
Opis	Jednolita zamknięta struktura komórkowa, gaz uwięziony w formie bańki	
Materiał	Poliuretan	
Proces	Wtrysk	
Rekomendowany sposób użycia	Średnie obciążenie, suche pomieszczenia	
Kolory	Jasnoszara, ciemnoszara	
Waga	4.8 kg/m ²	
Grubość	15 mm	
Standardowy rozmiar	60 cm x 90 cm x 1,5 cm	
Dodatkowe wersje	ESD na zamówienie	
Testowanie wyrobu		
Test	Norma	Wynik
Kompresja	DIN 53572	3.9%
Gęstość	DIN 53420	350 kg/m ³
Odporność na ścieranie (2.5N)	DIN 53516	150 mg
Statyczny współczynnik tarcia	ASTM C1028-96	
Wydłużenie przy zerwaniu	DIN 53455-6-4	300%
Wydłużenie przy zerwaniu	DIN 53455-6-4	DIN 53455-6-4
Wytrzymałość na rozerwanie	DIN 53507-A	1.7 N/mm
Twardość Shore'a	ASTM 53505	25 Shore'a A
Odporność na odkształcenie (40%)	DIN 53577	0.25 N/mm ²
Antypoślizgowość	DIN 51130 / BG-RULE BGR181	R11
Testy na ognioodporność		
Odporność na temperaturę	od - 40° C do + 80° C	
Ognioodporność	EN 13501-1	
Próba palności	DIN 4102 B2	
ESD	ANSI ESD S7.1 50% wilgotności	
Ekologia / ochrona środowiska	Materiał nadaje się do recyklingu	
	Zgodne z rozporządzeniem REACH	

*Niniejszy materiał stanowi własność Plastpur Sp. z o.o. Zakazane jest kopiowanie zawartych w nim treści w całości lub fragmentach bez zgody Plastpur Sp. z o.o.