




SP 5 Dirt

Pompa zanurzeniowa do wody brudnej. Przydatna w sytuacjach awaryjnych i na co dzień, gdy szybko musimy usunąć duże ilości wody. Maksymalna wydajność tłoczenia 9 500 l/h.



1 Ceramiczny pierścień uszczelniający.

- Długa żywotność.

3 Quick Connect

- Szybkie i nieskomplikowane podłączanie do pompy węża o średnicy 1 1/4".

2 Regulowany pływak

4 Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.

- Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 20 mm.



SP 5 Dirt

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.645-503.0	
	4054278060422	
Moc maksymalna	W	500
Maks. wydajność	l/h	9500
Wysokość tłoczenia / ciśnienie maks.	m / bar	7 / 0,7
Maksymalna głębokość zanurzenia	m	7
Maks. średnica zanieczyszczeń	mm	20
Wysokość pozostającej wody	mm	25
Maks. temp. doprowadzanej wody	°C	35
Ciężar bez wyposażenia	kg	4,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	229 × 238 × 303
Gwint przyłącza		G1
Kabel zasilający	m	H05RN-F / 10

Wyposażenie standardowe

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■
Szybkozłącze Quick Connect	■
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym	Możliwość regulacji wysokości pływaka
Pływak regulowany na wysokość	■
Ceramiczny pierścień uszczelniający.	■

■ Objęte dostawą.

AKCESORIA DLA SP 5 DIRT

1.645-503.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Wężę ssące										
Wąż ssący "z metra", 3/4"	1	6.997-347.0							Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "ciąty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący "z metra", 1"	2	6.997-346.0						<input type="checkbox"/>		
Filtry										
	3	2.997-201.0								<input type="checkbox"/>
Adaptory / przyłącza										
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	4	6.997-359.0							Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adaptorem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	<input type="checkbox"/>
Pozostałe										
Wąż tekstylny - zestaw	5	2.997-100.0							Elastyczny płaski wąż z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.	<input type="checkbox"/>
Wężę										
Wąż PrimoFlex® Plus 3/4" 25 m	6	2.645-148.0							Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	7	2.645-142.0						<input type="checkbox"/>		
PrimoFlex 1" 1m	8	2.645-247.0						<input type="checkbox"/>		

Dostępne akcesoria.