

Profesjonalne szlifowanie maszynami LÄGLER



Specjaliści branży parkieciarskiej od lat stawiają na najwyższą jakość powierzchni, którą możecie Państwo osiągnąć stosując maszyny firmy Lägler. Niezawodność, profesjonalny serwis oraz trwałość to podstawowe atuty. Najnowsze rozwiązania techniczne gwarantują nie tylko wysoką jakość, ale również wydajną i przyjazną dla środowiska pracę.

Jakość nie jest sprawą przypadku! Wybierając maszyny firmy Lägler stawiacie Państwo na doświadczenie, najnowszą technologię oraz fachowe doradztwo.

Hummel

Szlifierka taśmowa
 Silnik na prąd zmienny.....230V/2,2 kW
 Wyzwalanie zanikowe, termiczne
 Zabezpieczenie przeciążeniowe
 Zabezpieczenie.....16 A
 Szer. ściernicy walcowej.....200 mm
 Liczba obrotów
 Ściernicy walcowej.....2400 obr/min.
 Rozmiar taśmy szlifierskiej..200 x 750 mm
 Ciężar maszyny.....79 kg

Najbardziej znana w świecie maszyna do szlifowania parkietów. Idealna do obrabiania zarówno małych, jak i dużych powierzchni. Dojrzała technologicznie, niezawodna maszyna umożliwiająca uzyskanie doskonałej jakości szlifowania nawet przy podłogach „problematycznych”.

Superhummel

Szlifierka taśmowa
 Silnik na prąd zmienny
 trójfazowy.....230V/400V/4 kW
 Termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe
 Kontrola kierunków obrotu
 Połączenie w trójkąt..... 230V
 Połączenie w gwiazdę...400V
 Zabezpieczenie.....16 A
 Szerokość ściernicy walcowej.....300 mm
 Liczba obrotów
 ściernicy walcowej2400 obr/min.
 Rozmiar taśmy szlif.....300 x 800 mm
 Ciężar maszyny.....87 kg

Maszyna o super wydajności wyposażona w ściernicę walcową o szerokości 300mm. Przeznaczona do szlifowania powierzchni w dużych obiektach budowlanych, a więc podłóg parkietowych, z bali lub kostki drewnianej w szkołach, halach sportowych lub przemysłowych.

Trio

Trzytarczowa maszyna szlifierska.
 Silnik na prąd zmienny
 jednofazowy.....230V/1,8 kW
 Wyzwalanie zanikowe, termiczne
 zabezpieczenie przeciążeniowe
 Zabezpieczenie.....16 A
 Ilość talerzy szlifujących3 szt.
 Średnica talerzy szlifujących.....200mm
 Prędkość talerzy
 obrotowych600 obr/min.
 Ciężar maszyny:
 Część szlifierska54 kg
 Część jezdna.....24 kg
 Ciężar całkowity.....78 kg
 Ciężar dodatkowy.....8 kg



Wielozadaniowa maszyna szlifierska do profesjonalnych prac parkieciarskich. Doskonała do szlifowania paneli podłogowych, parkietów intarsjonowanych, matowienie powłok lakierowanych.

Elf

Szlifierka wałkowa
 Silnik na prąd zmienny
 jednofazowy.....230V/2,2 kW
 Wyzwalanie zanikowe, termiczne
 zabezpieczenie przeciążeniowe
 Zabezpieczenie.....16 A
 Szerokość ściernicy walcowej
 Model Elf 200.....360 mm
 Model Elf 250.....360 mm
 Model Elf 300.....490 mm
 Liczba obrotów ściernicy
 walcowej2400 obr/min.
 Ciężar maszyny.....77/79/81 kg



Solidna, wypróbowana szlifierka wałkowa. Do wyboru wyposażona w konwencjonalną ściernicę walcową o trzech różnych szerokościach lub nowoczesny wałek odśrodkowy opatentowanych przez Laeglera.

Single

Polerka jednatarczowa.
 Silnik na prąd zmienny
 Jednorazowy.....230 V/1,2kW
 Zabezpieczenie.....16 A
 Średnica talerza szlifującego...406 mm
 Liczba obrotów.....180/min
 Dł. bez rękójści.....615 mm
 Wys. bez rękójści.....265 mm
 Wys. Talerza.....46 mm
 Szerokość.....435 mm
 Ciężar.....45 kg

Jednatarczowa wszechstronna polerka przeznaczona nie tylko do prac wykończeniowych, ale również do obróbki podłoża i renowacji drewnianych. Optymalny mechanizm działania zapewnia doskonały szlif, jak i efektywną pracę podczas cięższej obróbki. Zastosowane nowoczesne, wytrzymałe, które gwarantują odporność oraz trwałość.

Fin

Dogładająca szlifierka oscylacyjna.
 Silnik na prąd zmienny
 jednofazowy.....230V/1,2 kW
 Wyzwalanie zanikowe, termiczne
 Zabezpieczenie przeciążeniowe
 Zabezpieczenie.....10 A
 Rozmiar deski szlif.....400x100 mm
 Oscylacja.....2800 /min.
 Ciężar maszyny.....43 kg

Maszyna wyposażona w zamienne rozwiązanie systemowe do precyzyjnego szlifowania pośredniego i matowienia lakieru. Idealnie nadaje się do obrabiania podłóg z korka, powierzchni szpachlowych lub jastrychu. Przy pomocy trzech łatwo wymiennych desek szlifierskich, przydatna do indywidualnej obróbki różnego rodzaju podłoża.

Unico

Szlifierka do krawędzi.
 Silnik na prąd zmienny.....230V/1,1 kW
 Zabezpieczenie.....10 A
 Średnica tarczy szlifierskiej.....178 mm
 Obr. tarczy szlifierskiej.....2800 obr/min.
 Wysokość nasadki.....55 mm
 Długość nasadki typ 230.....230 mm
 Ciężar maszyny.....20 kg
 Idealna szlifierka do obrabiania krawędzi bez potrzeby używania dodatkowej przystawki. Konstrukcja perfekcyjna ergonomicznie. Stanowi rozsądne uzupełnienie szlifierek do powierzchni.

Elan

Szlifierka do schodów i krawędzi.
 Silnik na prąd zmienny
 jednofazowy.....230V/1,2 kW
 Zabezpieczenie.....10 A
 Śr tarczy szlifierskiej.....150 mm
 Śr tarczy nasadki kątowej.....75 mm
 Liczba obr. tarczy4000 obr/min
 Wysokość nasadki.....110 mm
 Dł nasadki pod grzejniki.....310 mm
 Dł. nasadki kątowej.....130 mm
 Ciężar maszyny.....8 kg

Ta lekka, uniwersalna maszyna nadaje się do obrabiania krawędzi, kątów i schodów drewnianych. Ze względu na szerokie możliwości wykorzystywana jest przez profesjonalistów, jak i w wypożyczalniach narzędzi. Jej prosta obsługa pozwala na wykonywanie precyzyjnych robót wykończeniowych.

Flip

Silnik uniwersalny.....230 V/1,35 kW
 Wyzwalanie zanikowe
 Termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe
 Zabezpieczenie.....10 A
 Śr. krążka ściernego150 mm
 Obr. krążka ściernego.....3100 obr./min.
 Wys. nasadki bez kółka ochr.....44 mm
 Wys. nasadki z kółkiem ochr.....58 mm
 Krótka łapa.....155 mm
 Długa łapa.....315 mm
 Łączna wys. (bez worka).....460 mm
 Łączna szerokość.....260 mm
 Waga.....9,8 kg

Ta lekka, uniwersalna maszyna nadaje się do obrabiania krawędzi, kątów i schodów drewnianych. Jej prosta obsługa pozwala na wykonywanie precyzyjnych robót wykończeniowych.

Profit

Szlifierka walcowa
 Silnik na prąd na prąd zmienny.....230V/1,8 kW
 Wyzwalanie zanikowe, termiczne
 zabezpieczenie przeciążeniowe
 Zabezpieczenie.....16 A
 Szer. ściernicy walcowej.....200 mm
 Liczba obrotów ściernicy
 Walcowej2800 obr/min.
 Rozmiar taśmy szlifierskiej.....200 x 551
 Ciężar maszyny.....44 kg
 Kompaktowa, poręczna szlifierka do parkietów wykonana w konwencjonalnej lub nowoczesnej technice szlifowania z wałkiem odśrodkowym. Niezwykle przyjazna i bezpieczna w obsłudze. Dlatego też wspaniale nadaje się do wypożyczalni.

Lägler